

CERATON

CERA DI FINITURA PER LEGNO

Cera di finitura per legno a base solvente



? COME

- Su superficie ben pulita ed asciutta applicare una mano leggera con panno o pennello.
- Lasciare asciugare (circa 5 ore) e lucidare bene con disco morbido o semi morbido.
- Se necessario, su superfici molto assorbenti, applicare una seconda mano e rilucidare.
PRONTO ALL'USO.

DOVE

- Superfici in legno

ADATTO A:

- Pavimenti
- Arredo

VANTAGGI

- Protegge dal calpestio
- Dona lucentezza tipica di una cera in pasta
- Nutre il legno trattato ad olio

RESA

- 10-12 mq/Lt per superfici trattate con TON
- 5-6 mq/Lt per superfici non trattate

CONFEZIONI

- Bottiglie da Lt. 1 (12 pz)
- Taniche da Lt. 5 (4 pz)

PERICOLOSITÀ

Infiammabile. Conservare lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. L'esposizione può causare secchezza e screpolatura della pelle. Nocivo per ingestione. Irritante per occhi e pelle. Usare indumenti protettivi adatti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non gettare in fogna. In caso di ingestione consultare un medico.

LANTANIA