

HIDROTON

PROTETTIVO DI FINITURA PER LEGNO

Protettivo di finitura a base acqua per superfici in legno, cui conferisce un aspetto semi-lucido satinato e facilita le fasi di manutenzione.



? COME

- AGITARE PRIMA DELL'USO
- Applicare due mani di prodotto su superficie ben pulita ed asciutta, senza eccedere nella quantità (attendere almeno 3 ore tra le due mani) con un pennello, rullo o panno a nido d'ape.
- Le superfici saranno calpestabili circa 6 ore dopo l'ultima applicazione. In alcuni casi, dopo la prima mano, potrebbe essere necessario carteggiare con carta o rete grana 220,

DOVE

- Superfici in legno

ADATTO A:

- Pavimenti

👍 VANTAGGI

- Facilita la manutenzione
- Protegge dall'usura
- Ridona lucentezza

Nota: adatto a superfici interne od esterne coperte

RESA

- 6-10 mq/lt in base al supporto
- 10-15 mq/lt se trattati con TON

CONFEZIONI

- Bottiglie da Lt. 1 (12 pz)
- Taniche da Lt. 5 (4 pz)

PERICOLOSITÀ

Evitare il contatto con occhi e pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare un medico. Usare guanti protettivi adatti

TEME IL GELO.
CONSERVARE SOPRA +5°C.

LANTANIA