

# HIDROTWIN.S.85

## PROTETTIVO DI FINITURA PER COTTO

Protettivo di finitura per cotto a base acqua. Dona alle superfici trattate un piacevole aspetto brillante oltre ad una protezione all'usura ed agenti sporcanti. Facilita la manutenzione. Disponibile in versione opaca.



### ? COME

- Su superficie ben pulita ed asciutta applicare una mano di prodotto con un panno, mop o simili.
- Applicare in modo uniforme evitando eccessi di materiale
- Applicare la seconda mano almeno 1 ora dopo la prima. La superficie sarà calpestabile almeno 8-12 ore dall'ultima applicazione.

PRONTO ALL'USO

### DOVE

- superfici in cotto

ADATTO A:

- pavimenti
- rivestimenti

### VANTAGGI

- La superficie trattata risulterà più brillante
- Facilita le fasi di manutenzione
- Rafforza le proprietà antimacchia

*Nota: adatto a superfici interne od esterne coperte*

### RESA

- 13-15 mq/Lt  
superfici trattate con  
TWINSSOTTO. 10-12 mq/Lt  
superfici non trattate.

### CONFEZIONI

- Bottiglie da Lt. 1 (12 pz)
- Taniche da Lt.5 (4 pz)

### MANUTENZIONE

- Usare detergenti neutri non aggressivi. Saltuariamente, usare un buon lava in cera. (EMULTWINS)

### PERICOLOSITÀ

- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire. Evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto lavare con acqua corrente.
- Usare guanti protettivi adatti

TEME IL GELO.  
CONSERVARE SOPRA +5°C.

# LANTANIA