

LANTASIL

CONSOLIDANTE AI SILICATI

Consolidante a base solvente idoneo al ripristino della solidità originale dei manufatti trattati.



? COME

- Su superficie ben depolverata ed asciutta, applicare a pennello o spruzzo (0.3-0.4) in più passate, fino a saturazione.
- Utilizzare un idrorepellente per una protezione ottimale dopo almeno 7/14 giorni dall'applicazione. (TWINSEBIN.M) PRONTO ALL'USO.

DOVE

- Pietra, granito, marmi, terrecotte
- Materiali porosi contenenti silicio

ADATTO A:

- Pavimenti
- Rivestimenti

👍 VANTAGGI

- Non altera l'aspetto del supporto trattato
- Non forma pellicole in superficie

RESA

- variabile, indicativamente da 0.500 a 2/3 mq/lt

CONFEZIONI

- Bottiglie da Lt. 1 (12 pz)
- Taniche da Lt. 5 (12 pz)

MANUTENZIONE

- Usare detergenti neutri

PERICOLOSITÀ

Infiammabile. Conservare lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. L'esposizione può causare secchezza e screpolatura della pelle. Nocivo per ingestione. Irritante per occhi e pelle. Usare indumenti protettivi adatti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non gettare in fogna. In caso di ingestione consultare un medico.

LANTANIA