TON

IMPREGNANTE OLEOCEROSO PER LEGNO

Miscela di olii, resine e cere diluite in solventi, specifico per ravvivare le naturali tonalità del legno.

COME

- AGITARE PRIMA DELL'USO
- Assicurarsi che le superfici siano esenti da polvere e ben lamate. Applicare una moderata quantità (non eccedere) TON con pennello, panno o vello seguendo la venatura del legno.
- Lasciare agire 24 ore, lucidare con monospazzola con dischi morbidi.
- Per ottenere maggiore lucentezza e protezione applicare CERATON o HIDROTON 24 ore dopo il trattamento con TON.
- Su fibre compatte o già trattate con olii, diluire TON con TWINS 2151 prima dell'applicazione
- PRONTO ALL'USO.

DOVE

- Superfici in legno

ADATTO A:

- Pavimenti
- Travi a vista

VANTAGGI

- Protegge da usura e calpestio
- Tonalizza il naturale aspetto del legno trattato

Nota: adatto a superfici interne od esterne coperte

RESA

- 10-15 in base al supporto

CONFEZIONI

- Bottiglie da Lt. 1 (12 pz)
- Taniche da Lt. 5 (4 pz)

MANUTENZIONE

- Per la pulizia quotidiana si consiglia l'uso di un detergente neutro non aggressivo (LEGNOPULITO).
- Saltuariamente utilizzare una buona cera (LUCETTA)

PERICOLOSITÀ

Infiammabile .Conservare lontano da fonti di calore. Conservare il recipiente ben chiuso. L'esposizione può causare secchezza e screpolatura della pelle. Nocivo per ingestione. Irritante per occhi e pelle. Usare indumenti protettivi adatti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non gettare in fogna. In caso di ingestione consultare un medico.

LANTANIA