

TWINSOTTO DRIVE

PRE-TRATTAMENTO PER COTTO

Impregnante a base acqua idoneo al pre-trattamento di superfici in cotto.
Facilita la pulizia di stucco/cemento di posa.



? COME

- Applicare su superficie ben pulita ed asciutta utilizzando un panno, pennello, mop o a spruzzo
- Attendere 12 ore prima di procedere con la fase di stuccatura
- Dopo aver rimosso lo sporco di posa con detergenti acidi si consiglia di riapplicare una mano di TWINSOTTO DRIVE o TWINSOTTO prima della ceratura.
PRONTO ALL'USO

DOVE

- Superfici in cotto

ADATTO A

- Pavimenti
- Tavoli

👍 VANTAGGI

- La superficie trattata non subisce variazioni di colore
- Facile da applicare
- Non permette allo stucco di posa di aderire alla superficie

RESA

- 4-8 mq/Lt
in base alla superficie

CONFEZIONI

- Bottiglie Lt. 1 Lt (12 pz)
- Taniche Lt.5 (4 pz)

MANUTENZIONE

- Utilizzare detergenti neutri (DETERTWINS)

PERICOLOSITA'

- Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire.
- Evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto lavare con acqua corrente.
- Usare guanti protettivi adatti

TEME IL GELO.
CONSERVARE +5°C

LANTANIA